



JobLux 90 LED FR



APPLICATIONS

Industrial lighting

Outdoor lighting

DESCRIPTION

Luminaire de travail et d'urgence. Le boîtier de la lampe de travail et d'urgence rechargeable, protégée contre les éclaboussures, JobLux 90 LED, se compose de plastique robuste et résistant aux chocs. Zone de protection de type II et portée d'env. 60 m. avec un fonctionnement de 4 h de la lampe principale et de 120 h de la lampe pilote, il s'agit d'une des principales lampes dans ce domaine. Le luminaire JobLux 90 LED possède une tête de lampe pivotante à 120°. La lampe peut passer de la lampe xénon 5,5 W à la lampe pilote LED. La batterie de plomb au gel rechargeable sans entretien peut être chargée à 230 VCA à l'aide du chargeur intégré et est protégée contre la décharge et la surcharge. La LED rouge intégrée indique le niveau de charge de la lampe.

Plage de température : Ta = -20 °C à +40 °C.

Une version spéciale EX est disponible sur demande.



JobLux 90 LED FR

PRODUCT VARIATION

Body

Plastics, impact-resistant

PRODUCT TYPES

Item no.	Watt	Tube	L	W	H	lm
JobLux 90 LED	5	Xenon5/NichiaLED	336	112	126	30

Subject to technical changes, misprints and errors